

ThermoPlan MZ 90-G

Beschußsicherheit Widerstandsklasse FB 7 NS erfüllt

Generale

| Numero articolo | 497 | | |
|------------------------------------|---------------------------|--|--|
| Peso | 21,2 kg | | |
| Classe di densità apparente | 0,70 kg/dm³ | | |
| Unità di confezionamento | 40 Pezzi/paletta | | |
| m³/paletta | 1,21 | | |
| Autorizzazione | Z-17.1-1087 | | |
| Consumo materiale | | Isolamento acustico | |
| Formato DF | 16 | Indice di riduzione sonora R _{w,bau,ret} | f 48,2 dB |
| Spessore | 49 cm | Statica | |
| Lunghezza | 248 mm | | |
| Larghezza | 490 mm | Classe di resistenza alla compressione | 12 |
| Altezza | 249 mm | Sollecitazione da compressione | 1,4 MN/m² |
| Consumo per m² | 16 | consentita G_0 | , · |
| Consumo per m³ | 33 | Valore caratteristico della | 3,9 MN/m² |
| Isolamento termico | | resistenza alla compressione dell ´opera muraria f _k | |
| Conduttività termica λ_{R} | 0,09 W/(mK) | Protezione antincendio | |
| Unità U | 0,17 W/(m ² K) | Classe di resistenza al fuoco conforme a DIN 4102-2 | REI-M 90 intonacato su entrambi i lati |

1