

## TRAVUS 75-G

Beschußsicherheit Widerstandsklasse FB 7 NS erfüllt

### Informacje ogólne

Numer artykułu	475
Masa	15,8 kg
Klasa gęstości objętościowej	0,70 kg/dm <sup>3</sup>
Pakowanie	60 ks/paleta
m <sup>3</sup> /Paleta	1,36
Aprobata techniczna	Z-17.21-1239



### Zapotrzebowanie materiału

Format DF	12
Grubość ściany	36,5 cm
Długość	248 mm
Szerokość	365 mm
Wysokość	249 mm
Zapotrzebowanie na m <sup>2</sup>	16
Zapotrzebowanie na m <sup>3</sup>	44,4

### Izolacyjność cieplna

Współczynnik przewodzenia ciepła $\lambda_R$	0,075 W/(mK)
Jednostka U	0,19 W/(m <sup>2</sup> K)

### Izolacyjność akustyczna

Wskaźnik izolacyjności akustycznej  $R_{w,bau,ref}$  50,8 dB

### Statyka

Klasa wytrzymałości na ściskanie	12
Dopuszczalne naprężenie ściskające $\sigma_0$	1,4 MN/m <sup>2</sup>
Wytrzymałość charakterystyczna muru na ściskanie $f_k$	3,9 MN/m <sup>2</sup>

### Ochrona przeciwpożarowa

Klasa odporności ogniowej REI-M 90 obustronnie otynkowana według DIN 4102-2