


## TRAVUS 75-G

### Allgemein

Artikel-Nr.	474
Gewicht	13,0 kg
Rohdichteklasse	0,70 kg/dm <sup>3</sup>
Verpackungseinheit	72 Stk/Palette
m <sup>3</sup> /Palette	1,36
Zulassungsbescheid	Z-17.21-1239



### Materialverbrauch

Format DF	10
Wandstärke	30 cm
Länge	248 mm
Breite	300 mm
Höhe	249 mm
Bedarf pro m <sup>2</sup>	16
Bedarf pro m <sup>3</sup>	54

### Wärmeschutz

Wärmeleitfähigkeit $\lambda_R$	0,075 W/(mK)
U-Wert	0,24 W/(m <sup>2</sup> K)

### Schallschutz

Schalldämmmaß $R_{w,bau,ref}$	48,2 dB
-------------------------------	---------

### Statik

Druckfestigkeitsklasse	12
Zul. Druckspannung $\sigma_0$	1,4 MN/m <sup>2</sup>
Charakteristischer Wert der Mauerwerksdruckfestigkeit $f_k$	3,9 MN/m <sup>2</sup>

### Brandschutz

Feuerwiderstandsklasse nach DIN 4102-2	REI-M 90 beidseitig verputzt
--	------------------------------