

Kennnummer der Leistungserklärung		ZWS01-333124-1		<b>CE</b>
Ziegelwerk Stengel GmbH & Co.KG D-86609 Donauwörth				
2017				
2510-CPR-361				
EN 771-1 : 2011 + A1: 2015				
P - Planhochlochziegel der Kategorie I				
<b>373 x 240 x 124 mm</b>				
Anwendungsbereich: Mauerziegel für tragendes und nichttragendes geschütztes Mauerwerk				
Grenzabmaße (mm)	Mittelwert:	Klasse Tm		
		L: +8 / -10	B: +5 / -10	NPD
	Maßspanne:	Klasse Rm		
		L: 12	B: 10	NPD
	Ebenheit:	≤ 1,0mm		
	Planparallelität:	≤ 1,0mm		
Form und Ausbildung	EN 771-1:2015-11 5.2.2.1 Form d			
Druckfestigkeit (MW) mind.	NPD			
Brutto-Trockenrohichte (MW) [kg/m³]	NPD			
Abmaßklasse [kg/m³]	Dm	NPD		
Netto-Trockenrohichte [kg/m³]	NPD			
Abmaßklasse [kg/m³]	Dm			
Wärmeleitfähigkeit $\lambda_{1000 \text{ Unit}}$ [W/mK]	NPD			
Frostwiderstand	F0			
Verbundfestigkeit Tabellenwert nach DIN EN 998-2, Anh. C) [N/mm²]	NPD			
Gehalt an aktiven lösl. Salzen	Klasse S0			
Brandverhalten	Klasse A1			
Wasserdampfdurchlässigkeit $\mu$	5/10			

# 333124



Produktionsjahr:	2024
Zusätzliche Herstellerangaben	EN 771-1:2015-11 5.2.2.1 Form d
Ziegelbezeichnung	Höhenausgleichsziegel für Innenwände
Druckfestigkeitsklasse	NPD
Rohdichteklasse	0,9
Wärmeleitfähigkeit $\lambda$ (Bemessungswert) [W/mk]	NPD
Stück pro Palette	120
Zulässige Druckspannung	NPD

## Leistungserklärung

Kennnummer der Leistungserklärung		ZWS01-333124-1	
1. Eindeutiger Kenncode des Produkttyps:		333124	
2. Verwendungszweck:	P-Ziegel, Kategorie I für tragendes und nichttragendes, geschütztes Mauerwerk		
3. Hersteller:	Ziegelwerk Stengel GmbH & Co.KG Nördlinger Straße 24 D-86609 Donauwörth		
4. Bevollmächtigter:	k.A.		
5. System zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit:	System 2+		
6. Harmonisierte Norm:	EN 771-1: 2011-7 + A1: 2015-11		
Notifizierende Stelle:	CERT Baustoffe GmbH, Wismar (NB 2510)		
7. Erklärte Leistung			

### Erklärte Leistung (Fortsetzung)

Wesentliche Merkmale	Leistung	Harmonisierte techn. Spezifikation	
Übliche Feuchtdehnung	NPD	EN 771-1	
Verbundfestigkeit [N/mm²]	NPD	EN 998-2	
Gehalt an löslichen Salzen	Klasse S0	EN 771-1	
Brandverhalten	Klasse A1		
Wasseraufnahme (Masse %)	NPD		
Wasserdampfdurchlässigk. $\mu$	5/10	EN 1745	
Bruttotrockenrohichte	MW [kg/m³]	NPD	EN 771-1
	Abmaßkl. [kg/m³]	Dm	
		NPD	
Netto-Trockenrohichte (MW)[kg/m³]	NPD	EN 1745	
Abmaßklasse			
Wärmeleitf. $\lambda_{1000 \text{ Unit}}$ [W/mK]	NPD		
Frostwiderstand	F0	-	
Gefährliche Substanzen	NPD	EN 771-1	

Die Leistung des vorstehenden Produkts entspricht der erklärten Leistung. Für die Erstellung der Leistungserklärung im Einklang mit der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 ist allein der oben genannte Hersteller verantwortlich  
 Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers

*Hans Stengel*  
 \_\_\_\_\_  
 Hans Stengel (Geschäftsleitung)

Donauwörth, 23.01.2024  
 \_\_\_\_\_  
 Ort, Datum

Wesentliche Merkmale		Leistung			Harmonisierte techn. Spezifikation
(Soll) Maße	L/B/H [mm]	373	240	124	
Grenzabmaße	Mittelwert: Tm [mm]	L: +8 / -10	B: +5 / -10		
		NPD			
	Maßsp.: Rm [mm]	L: 12	B: 10		
		NPD			
	Ebenheit	≤ 1,0mm			
	Planparallelität	≤ 1,0mm			
Form und Ausbildung	EN 771-1:2015-11 5.2.2.1 Form d				
Druckfestigkeit [N/mm²]	Kategorie	I			
	Mittelwert	NPD			
	Belastungsrichtung	senkrecht zur Lagerfuge			

reserviert für Bar-Code bzw. QR-Code